



BETONIERA A BICCHIERE MIX



Verniciate con polveri termoindurenti epossipoliesteri per una maggiore brillantezza e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.

Cement mixers are painted with thermo-setting epoxy-polyester powders, to get a brighter colour and more resistance to mechanical and atmospheric agents.

BETONIERA A BICCHIERE MIX



La vasca in acciaio con fondo stampato e cono bordato sagomato a forte spessore e l'adeguata disposizione delle pale mescolatrici consentono impasti rapidi ed omogenei.

The drum in steel with a stamped bottom and a thick hemmed shaped dual cone, very thick, together with a suitable arrangement of mixing blades grant fast and homogenean mixings.



Tutti i modelli sono forniti di protezione degli ingranaggi del bicchiere e della corona di ribaltamento conforme alle attuali normative vigenti, particolarmente interessante è il supporto volano in ghisa, facilmente smontabile, che permette una manutenzione veloce ed economica.

All models supplied with protection of the drum gears and the overturning crown according to the existing laws. It is interesting the fly wheel support in cast iron, easily removable which permits a fast and cheap upkeeping.



Il motore elettrico, monofase o trifase, è corredato di interruttore magneto-termico a tenuta stagna con bobina di sgancio contro il riavviamento in mancanza di forza motrice e spina a norme CEE; Collocato in una cabina di ampie dimensioni con sportello imbullonato con bussole filettate in acciaio per un facile controllo visivo ed una agevole manutenzione del motore.

The electrical engine one phase and triple phase, is supplied with a magneto-thermal switch, waterlight with an unhooking in order to prevent the reactivation when there is no motive power and plug according to EEC recommendations. Placed in a box of big dimension with a blted door with steel screwthread compasses, for an easy visual control and a simple upkeeping of the engine.



Per la movimentazione manuale tutti i modelli sono forniti in serie di timone; il pedale di bloccaggio del ribaltamento in resistente materiale contro le deformazioni è opportunamente protetto dall'azionamento fortuito.

To move manually, all models have a standard rudder; the stop pedal of the overturning is in a resistant material, to stop the change of shape is protected by an accidentally working.

BETONIERA A BICCHIERE CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		250 MIX	300 MIX	350 MIX
POTENZA MOTORE ELETTRICO	HP	1	1,5	1,5
POTENZA MOTORE SCOPPIO	HP	5	6	6
POTENZA MOTORE DIESEL	HP	6	6	6
VOLUME VASCA	LT	250	300	350
CAPACITA' DI RESA	LT	200	250	300
GIRI BICCHIERE	N. GIRI/1'	24	24	24
LUNGHEZZA	MM	1880	1970	1970
LARGHEZZA	MM	900	970	970
ALTEZZA	MM	1400	1490	1490
PESO	KG	190	200	215

La Officine Polieri srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso

CEMENT MIXER TECHNICAL SPECIFICATION

TYPE	250 MIX	300 MIX	350 MIX
POWER ELECTRIC MOTOR	1	1,5	1,5
POWER INTERNAL COMB ENGINE	5	6	6
POWER DIESEL ENGINE	6	6	6
MIXING DRUM VOLUME	250	300	350
MIXING CAPACITY	200	250	300
TURN OF THE DRUM	24	24	24
LENGHT	1880	1970	1970
WIDHT	900	970	970
HEIGHT	1400	1490	1490
TOTAL WEIGHT	190	200	215

Officine Polieri srl reserve the right to change above data without any notice



OFFICINE POLIERI srl - Macchine Edili
Strada Provinciale Modugno-Bari s.n. - 70026 Modugno (BA)
Tel. +39 0805326619 - +39 0805327416 - Fax +39 0805324032
www.officinepolieri.com - E-mail: polieri@officinepolieri.com